

- Условные обозначения**
- Асфальтобетонное дорожное покрытие
 - Асфальтобетонный тротуар
 - ЛК Ливневая канализация
 - Бортовой бетонный камень БР100.30.15
 - Бортовой бетонный камень БР100.20.8
 - Колодцы, смотровые люки

Ведомость тротуаров, дорожек, площадок

Условное обозначение	Наименование	Длина М	Ширина М	Площадь кв.м	Бордюр	
					тип	М/П
	Асфальтобетонный проезд (тип1)			680,0	БР100.30.15	225,0
	Асфальтобетонный проезд (тип2)			350,0		
	Асфальтобетонный тротуар, площадка			440,0	БР100.20.8	270,0
	Зеленая зона с демонтажем асфальтового покрытия			110,0		

Ведомость малых архитектурных форм

N	Условное изображение	Наименование	Кол.	Примечание
1		Урна для мусора	4	
2		Скамья со спинкой	4	
3		Светильник светодиодный	4	
4		Колодцы, смотровые люки	6	
5		Бельевая площадка	1	

Перед устройством дорожного покрытия тип 2 выполнить разработку грунта S=350,0м2

Асфальтобетонный проезд (тип 1)


- Асфальтобетон марки-II, тип В h=4 см
- Асфальтобетон марки-I, тип В h=3 см
- Щебень М600 по ГОСТ 8267-93 h=перем.
- Восстанавливаемое асфальтобетонное покрытие

Асфальтобетонный проезд (тип 2)


- Асфальтобетон марки-II, тип В h=4 см
- Асфальтобетон марки-I, тип В h=3 см
- Щебень М600 по ГОСТ 8267-93 h=20 см
- Песок по ГОСТ 8736-93 h=10 см
- Уплотненный грунт

Асфальтобетонный тротуар

- Асфальтобетон марки-III, тип Г h=4 см
- Щебень по ГОСТ 8267-93 h=10 см
- Восстанавливаемое асфальтобетонное покрытие



- Бортовой бетонный камень по ГОСТ 6665-91 F150
- Бетон М 200



- Бортовой бетонный камень по ГОСТ 6665-91 F150
- Бетон М 200

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. М.Горького, д.24					
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок	Подпись	Дата
ГИП	Кузнецов				
Норм.контр	Волченкова				
Исполнил	Трубников				
Проверил	Сучков				
Благоустройство дворовой территории					
			Стадия	Лист	Листов
			П		
План-схема М 1:750			МУП "Городская архитектура" г. Ливны		